Mode d'emploi

FLEXCUT SWEET- Film Flex thermosoudable pour plotter de découpe

découper en miroir

FlexCut Sweet est un film polyuréthane multicouches sur support en polyester. Il possède un bon pouvoir couvrant et une excellente élasticité. En raison de la forte élasticité, il n'est pas possible de découper des lignes et des caractères aussi fins qu'avec FlexCut Sticky. Pour ce faire, FlexCut Sweet a un toucher particulièrement doux, qui est très semblable à la sérigraphie directe.

Le support en polyester de FlexCut Sweet n'est pas collant, les motifs échenillés peuvent être superposés sans problème et en n'importe quelle quantité. Les caractères ou les motifs tracés et échenillés sont repassés pendant 17 sec. à 165 °C sur les textiles; après un court refroidissement, le film de fixation peut être retiré.

écheniller le motif

transfert du motif

FlexCut Sweet convient pour le coton, le polyester et les textiles mélangés. Il est peu recommandé pour le nylon et autres textiles enduits. Il est lavable à 60 °C.

FlexCut Sweet est disponible en 12 couleurs.

retirer le film support, c'est fini !

Conditions de transfert

Temp.: 165 °C
Durée: 17 s
Pression: moyenne/élevée

Flex sur Flex possible.

Types de textile

Coton, polyester, textiles mélangés. Ne convient pas pour le nylon et d'autres textiles enduits.

Résistance au lavage

Lavable à 60 °C

Couleurs

FlexCut Sweet - 12 couleurs

Autres couleurs sur demande

Conditionnement

50 cm x 10 m
50 cm x 25 m
150 cm x 25 m

Autres conditionnements sur demande

Tenir au frais et au sec; protéger de la lumière pendant le stockage. Nous vous recommandons de ne pas dépasser une période de stockage de 36 mois. Les données techniques sont basées sur des tests et des techniques de recherche approfondis. Toutefois, en raison de la variété d'influences possibles lors du traitement et de l'utilisation de l'information, les données doivent être considérées comme des lignes directrices. Nous recommandons un test de compatibilité sur le matériel d'origine. Nos indications n'impliquent aucune garantie légale quant aux caractéristiques du produit.

S E F • 110 BD DENIS-PAPIN 53000 LAVAL – FRANCE
TEL. 0033 2. 43 53 36 48 FAX 0033 2. 43 67 11 78
www.sef-france.com E-mail: contact@sef-france.com
SAS. CAPITAL € 945 000 RCS, LAVAL 304.802.291.00027
TVA/VAT: FR 10.304.802.291 – V5-07/2012

TEXTILE